

DESCRIPCION Y USO BASICO: PRO-WAX es una cera acrílica copolimero a base de agua que forma una fuerte capa clara y resistente que no amarillea para proteger selladores y acabados existente. Este copolimero ofrece excelente brillo y se puede eliminar con un removedor de cera convencional. Su tenacidad, protege el acabado existente y actúa como un revestimiento propicio para el sellado duro del sustrato. PRO-WAX resiste desgastes al tiempo que mejora el brillo del acabado final. PRO-WAX también aumenta la resistencia al deslizamiento.

PROWAX GLOSS (brillante)- Provee un acabado de alto brillo

BENEFICIOS:

- *Reduce la necesidad de resellar las superficies
- *Incrementa la resistencia al deslizamiento
- *Recubrimiento duradero y resistente al desgaste
- *No Amarillenta

COBERTURA: 1 Galón de PRO-WAX cubre 150 m². Preferente aplicar dos o tres capas. La proporción puede variar mucho ya que dependerá del efecto final deseado.

PREPARACION: La superficie tiene que estar limpia y sellada.

APLICACIÓN: Aplicar con aplicador de lana de cordero o microfibra. Preferentemente 2 o 4 capas iniciales. Deje unos 45 minutos que se seque entre capas. Pulido con máquina pulidora de alta velocidad va a maximizar el brillo de PRO-WAX. Permita 4 horas para curar y secar antes de reanudar el tránsito peatonal. Vuelva a aplicar cuando sea necesario.

LIMPIEZA: Limpiar las Herramientas con agua.

MANTENIMIENTO: Limpieza de la superficie pulida debe realizarse solo usando agua o Pledge Multisuperficies y una mopa suave o microfibra. No utilice productos de limpieza agresivos, como el amoníaco, a base de cítricos, o 409/Sample Green o blanqueadores. El uso de una herramienta de limpieza abrasiva raya y opaca la superficie encerada, que requiriendo replicación de PRO-WAX para restaurar el brillo.

DATOS TECNICOS:

VOC: Estándar 0 g/L
 Punto de Ebullición: N/A

HMIS

Salud	1	Inflamabilidad	0
Reactividad	0	Protección	B

GARANTIA: Este producto no es para uso público y está destinado para uso por contratistas con licencia, con experiencia y formación en el uso de los productos. El producto está garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre este producto, por lo tanto, no se ofrece una garantía expresada o implícita. En cualquier caso, Las obligaciones del fabricante serán limitadas a la devolución del importe o la sustitución de materiales que estén defectuosos. El usuario final será responsable de determinar la idoneidad del producto y asume los riesgos y responsabilidades.

ADVERTENCIA: MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de utilizar o manipular, lea la hoja de seguridad y garantía. NO LO INGIERA. Evite contacto con la piel y ojos. Use guantes y delantales para proteger piel así como lentes y mascarillas de seguridad.