

DESCRIPCION Y USO BASICO: DURA-REVEAL es un desactivador para rociar superficies, diseñado para crear un acabado grabado mediante la prevención de la hidratación del cemento en superficie del concreto.

BENEFICIOS:

- *Profundo Control
- *Acabado consistente
- *No necesita cubrirlo con plástico
- *Desactiva la superficie permanentemente
- *Cura por ASTM C-309

RENDIMIENTO: Un galón de DURA-REVEAL cubre 20-30 m² y una cubeta de 5 galones cubre 100-150.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDO:

- 1) Aspersor de Baja presión
- 2) Lavadora a Presión
- 3) Gafas protectoras, guantes de hule y mascarilla de papel.

MEZCLA DE CONCRETO: DURA-REVEAL está diseñado para la mezcla 6 sacos estándar. Deberá hacerse una muestra bajo las mismas condiciones de mezclado y del sitio, para asegurar los resultados deseados.

APLICACIÓN: MEZCLE MUY BIEN ANTES Y DURANTE EL USO. Aplique inmediatamente después de que el agua haya evaporado. DURA-REVEAL se debe aplicar con un aspersor de baja presión de manera uniforme sobre la superficie. Se debe tener cuidado para asegurar una capa constante.

TIEMPO DE REACCION: Las condiciones ambientales y diseño de la mezcla pueden afectar la reacción de DURA-REVEAL. Bajo condiciones normales con un mezclado estándar, la superficie puede ser expuesta después de 14 horas. No hay límite a cuanto tiempo DURA-REVEAL puede permanecer. Si se deja en el concreto fresco durante 28 días. DURA-REVEAL cumple con la norma ASTM C-309 tipo II como curado.

NOTA: Este producto no está destinado para un expuesto completo del agregado (gravilla) ni tampoco para aplicaciones verticales.

DATOS TECNICOS:

VOC: Estándar <100 g/L
Punto de Ebullición: N/A

HMIS

Salud	1	Inflamabilidad	0
Reactividad	1	Protección	B

PRECAUCION: MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de utilizar o manipular, lea la hoja de seguridad y garantía. No lo Ingiera. Evite contacto con la piel y ojos. Use guantes y delantales para proteger piel así como lentes de seguridad.

GARANTIA: Este producto no es para uso público y está destinado para uso por contratistas con licencia, con experiencia y formación en el uso de los productos. El producto está garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre este producto, por lo tanto, no se ofrece una garantía expresada o implícita. En cualquier caso, Las obligaciones del fabricante serán limitadas a la devolución del importe o la sustitución de materiales que estén defectuosos. El usuario final será responsable de determinar la idoneidad del producto y asume los riesgos y responsabilidades.