

DESCRIPCIÓN Y USO BÁSICO: NATURE SHIELD es un sellador penetrante a base de solvente diseñado para concreto estampado y adoquines de concreto. La aplicación de NATURE SHIELD Proporciona un acabado natural, menos brillante con excelente repelencia al agua, manchas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar seguro, alejado de la luz solar directa, calor, chispas y llamas. Mantenga los recipientes bien cerrados y en posición vertical para evitar fugas cuando no esté en uso. No transfiera el contenido a botellas u otros recipientes sin etiqueta. NO permita que el producto se congele. La vida útil es de aproximadamente 1 a 2 años.

COBERTURA: Un galón cubre entre 15 - 30 m² y una cubeta de 5 galones cubre de 75 - 150 m². Se recomiendan dos capas finas. La aplicación excesiva puede dar como resultado una superficie resbaladiza.

PREPARACIÓN: El concreto nuevo debe curarse por al menos 28 días antes de la aplicación. Limpie la suciedad, cera, grasa, aceite y otros contaminantes de la superficie con Dura-Clean, usando un cepillo de cerdas. Asegúrese de que el enlace con algún sellador aplicado previamente sea segura mediante la aplicación de una prueba de sellador en una pequeña área y verifique posibles levantamientos antes de continuar. Se recomienda para eliminar completamente todo el sellador anteriormente aplicado. A menos que el recubrimiento anterior sea el mismo sellador a base solvente o similar. Si la superficie no es adecuadamente porosa, utilice Dura-Etch. Enjuague muy bien con una manguera a presión. Permita que se seque 24 horas. Aplique solo cuando las temperaturas de la superficie y del aire estén por encima de 50 ° F y por debajo de 90 ° F. Para adoquines, elimine la arena suelta.

APLICACIÓN: SOLO PARA USO PROFESIONAL. El cepillo se puede usar donde el rodillo o el aerosol no lleguen. No vierta directamente de la lata al concreto. Si está rodando, use un rodillo resistente a los solventes. Cada pocos pies, gire perpendicularmente a la primera capa y haga un giro cruzado sin volver a sumergirlo. La inmersión continua con la primera capa proporciona una aplicación pesada y la laminación cruzada permite una aplicación uniforme. No permita que se acumulen. Si está rociando, use un rociador de bomba resistente a la acetona y limpie inmediatamente con solvente aromático. No diluir el producto.

TIEMPO DE SECADO: se debe evitar el tránsito peatonal durante 4 horas. El tráfico de vehículos debe evitarse durante 48 horas. Las temperaturas más frías o el aumento de la humedad disminuirán el tiempo de secado.

ATENCIÓN: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de utilizar o manipular el producto, lea la hoja de datos de seguridad y garantía. No lo ingiera. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use sólo con adecuada ventilación y respirador adecuado cuando exceda los límites de exposición permitidos.

GARANTIA: Este producto no es para uso público y está destinado para uso por contratistas con licencia, con experiencia y formación en el uso de estos productos. El producto está garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, es o puede hacerse ya sea en cuanto a los efectos o como resultado de dicho uso. En cualquier caso, las obligaciones del fabricante se limitarán a la devolución del precio de compra o recolocar material demostrado como defectuoso. El usuario final será responsable de determinar la idoneidad del producto y asume todos los riesgos y responsabilidades.