

DURA-ECO SEAL

SELLADOR BASE DE AGUA DE BAJO VOC

PAGE 1

DESCRIPCION: DURA ECO-SEAL es un sellador a base de agua de bajo VOC que deja una apariencia brillante "WET LOOK" como los selladores base solvente, pero con una formulación que es amigable con el medio ambiente. Se puede utilizar en la mayoría de los productos Proline cementosos como colorantes químicos y el concreto arquitectónico con color endurecedor (estampado o LISO). Ideal para uso exterior e interior, DURA ECO-SEAL es de bajo olor, no amarillenta y tiene una excelente estabilidad UV.

BENEFICIOS

- | | |
|--|-----------------------------------|
| *Secado rápido, bajo olor y bajo VOC | *Para uso interior y exterior |
| *Repelente al agua (impermeable) | *Transpirable |
| *Excelente adhesión | *Estable a los Rayos UV |
| *Fácil aplicación | *Fácil de reaplicar capas futuras |
| *Combinado con DURA-GRIP antiderrapante, hace un excelente acabado en cubiertas De piscinas, con buena resistencia al cloro, biosidas y otros productos. | |

RENDIMIENTO: Un galón cubre Aproximadamente 300-400 sqft (30-40 m2) en la mayoría de las superficies.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Todos los desechos que incluyen residuos de grasa, aceite o cera deben ser eliminados. Se recomienda un lavado a presión. Para el interior, se podría utilizar una aspiradora de líquidos. DURA-CLEAN se recomienda para eliminar por completo todo el producto que se pueda interferir con el sellado.

- Proteger las paredes y áreas adyacentes
- No aplique cuando la presión hidrostática es excesiva
- Se recomienda siempre hacer una muestra de prueba en el sitio de trabajo.

APLICACIÓN: Proteja áreas circundantes. Agitar bien antes de usar. Para obtener los mejores resultados, recomendamos dos capas finas. Todas las capas deben ser aplicadas finamente con brocha, rodillo o aspersor. Si se producen charcos, inmediatamente espárzalo con brocha o rodillo. Aplique DURA ECO-SEAL solo cuando la temperatura del aire y la superficie es de entre 50 F (10 C) y 90 F (32 C) y enfriando.

TIEMPO DE SECADO: El tiempo completo varía, dependiendo de la temperatura ambiente, la humedad y otras condiciones. En general, DURA ECO-SEAL se seca al tacto en 15 a 20 minutos, se seca completamente en una hora. Mantenga el tráfico peatonal fuera del área de 4 a 8 horas y espere hasta 48 horas antes de que pueda pasar o estacionar el tráfico vehicular.

MANTENIMIENTO: Se recomienda una limpieza regular con DURA CLEAN. Revisar periódicamente superficie de las zonas desgastadas, sobre todo en lugares de alto tráfico. Vuelva a aplicar cuando sea necesario. DURA-WAX puede usarse para prolongar la vida útil del recubrimiento.

ALMACENAMIENTO: La vida útil es de aproximadamente 12 meses conservado en recipiente herméticamente cerrado, en un lugar fresco y seco. NO PERMITA que DURA ECO SEAL se congele.

NOTA: Este producto es para uso profesional únicamente.

PRECAUCION: MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de utilizar o manipular, lea la hoja de seguridad y garantía. No lo Ingera. Evite contacto con la piel y ojos.

GARANTIA: Este producto no es para uso público y está destinado para uso por contratistas con licencia, con experiencia y formación en el uso de los productos. El producto está garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre este producto, por lo tanto, no se ofrece una garantía expresada o implícita. En cualquier caso, Las obligaciones del fabricante serán limitadas a la devolución del importe o la sustitución de materiales que estén defectuosos. El usuario final será responsable de determinar la idoneidad del producto y asume los riesgos y responsabilidades.