

# DURA-STRIP

## REMOVEDOR PREMIUM DE REVESTIMIENTOS

PAGE 1

**DESCRIPCION Y USO BASICO:** DURA-STRIP es un removedor de recubrimientos de concreto de alta calidad diseñado para eliminar rápidamente cualquier tipo de recubrimiento de superficies de concreto sin dañarlo. DURA-STRIP trabaja en acrílico, barniz, látex, laca, uretano, epóxido y la mayoría de cualquier tipo de revestimiento.

**BENEFICIOS**      \*Poderosa fórmula para remover      \*No daña el concreto      \*Fácil de usar

**ALMACENAMIENTO:** Guarde en un lugar fresco, seco y en sombra. DURA-STRIP desarrollara presión insegura si se almacena en lugares calientes y hervirá a 104°F.

**RENDIMIENTO:** Utilice aproximadamente tantos galones de DURA-STRIP como el numero galones de sellador se aplicó. Si los recubrimientos son desconocidos, use aproximadamente 100 a 200 sqft (10-20 m2) por galón.

**APLICACIÓN:** Haga muestra en una pequeña área para ver resultados antes de su aplicación. Esparza con rodillo DURA-STRIP sobre el concreto, deje reposar por 10 minutos. Si la superficie es exterior, lave los residuos con agua a presión. Para el interior, utilice un cepillo y una spatula plana. Hacer pequeñas áreas de no más de 100 pies cuadrados (10 m2) a la vez. Revestimientos persistentes requerirán múltiples aplicaciones de DURA-STRIP. Limpiar con DURA-CLEAN y enjuague con agua limpia. NOTA: El momento es crítico. Esté atento a la película de levantar. Extracción demasiado pronto dejará de recubrimiento. Si se deja demasiado tiempo, el revestimiento se seca y re-sellado.

**PRECAUCION:** Use gafas de seguridad, guantes y mascarilla protectora. Cubra todas las áreas de su cuerpo. Evite respirar los vapores. Remoje con agua y cubra las plantas que podrían estar en contacto con DURA-STRIP o sus residuos.

**LIMPIEZA:** Limpie las herramientas con agua.

### DATOS TECNICOS:

VOC:                      Estándar 93 g/L  
 Punto de Ebullición: N/A

### HMIS

Salud	2	Inflamabilidad	1
Reactividad	0	Protección	G

**GARANTIA:** Este producto no es para uso público y está destinado para uso por contratistas con licencia, con experiencia y formación en el uso de los productos. El producto está garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre este producto, por lo tanto, no se ofrece una garantía expresada o implícita. En cualquier caso, Las obligaciones del fabricante serán limitadas a la devolución del importe o la sustitución de materiales que estén defectuosos. El usuario final será responsable de determinar la idoneidad del producto y asume los riesgos y responsabilidades.

**ADVERTENCIA:** MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Antes de utilizar o manipular, lea la hoja de seguridad y garantía. No lo Ingiera. Evite contacto con la piel y ojos. Use guantes y delantales para proteger piel así como lentes y mascarillas de seguridad.